

MASTER 500

verimlilik için nem...

Master 500 atmosfer kontrollü(CA), ultra düşük oksijen(ULO), geleneksel soğuk odalar ve nem ihtiyacı olan alanlar için tasarlanmıştır. Kısaca geniş kullanım alanı Master 500'ün avantajlarından biridir.

ÖZELLİKLER:

- Master 500 tasarımında iç ve dış havanın karışması engellenmiştir.
- Master 500 soğuk odanın dışına yerleştirilebilir. Periyodik bakım zamanı soğuk odanın çalışmasını engellemez.
- Her 5000 saatte düşük maliyet ile bakımı kolaylıkla sağlanır.
- Standart su tesisat ekipmanları ile nem için gereken giriş ve çıkış bağlantılarını yapabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Su Debisi: 5000ml/h
- Besleme Voltajı: 220-230Vac / 50Hz
- Güç Tüketimi: 305W
- Hava Debisi: 170m³/h
- Çalışma Ortamı: 1° - 40°
- Osilatör Ömrü: 5000h
- Hava Akış Hızı (Çıkış): 14m/s
- Su Girişi Bağlantısı: 1/2"
- Hava Girişi Bağlantısı: 63mm 2"
- Nem Çıkışı Bağlantısı: 63mm 2"
- Ağırlık (Su ile birlikte): 24kg



www.nebulamist.com



nebula mist MASTER 500	
Model No	500001
Power Supply	220-230Vac
Power Consumption	305W
Air Flow	170m ³ /h
Output air rate	24kg
Working Condition	1-40°C
Serial Number	100000
www.nebulamist.com	